



松立电池
BATTERY EXPERT

电动 / 园林工具领域

Electric / garden tools



重量更轻



动力更强



环保节能



过充保护



短路保护



电动/园林工具领域

用途: 适用于各类常规农用喷雾器、园林工具以及电动工具等。【可根据客户需求定制对应规格锂电池】



农用喷雾机




修枝机/绿篱机



割草机



冲击钻



修枝剪刀

产品特性



重量轻, 体积小

重量只有传统铅酸电池的1/3



动力强劲

持续输出电流可达容量的1-3倍 (铅酸电池仅0.3-0.5倍)



安装时无漏液风险

安装方便, 倒置不漏液



使用寿命长

超过300次充放电次数 (100%深度放电)



过流保护



过压装置



过充保护



过放保护



短路保护



温控保护



电荷反转



平衡性能



TLB12-8



12V6AH/12V8AH

[电池尺寸]: 150x65x90MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 11.1 V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 6000mAh/8000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 12.75V

[充电电流]: <4A

[保护电压]: 8.5V

[放电电流]: ≤6A, ≤8A

TLB12-10



12V10AH/12V12AH

[电池尺寸]: 150x65x90MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 11.1 V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 10000mAh/12000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 12.75V

[充电电流]: <4A

[保护电压]: 8.5V

[放电电流]: ≤10A, ≤12A

TLB12-16



12V14AH/12V16AH

[电池尺寸]: 150x65x90MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 11.1 V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 14000mAh/16000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 12.75V

[充电电流]: <4A

[保护电压]: 8.5V

[放电电流]: ≤14A, ≤16A



TLB12-2



12V2AH

[电池尺寸]: 40*38*85MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 11.1 V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 2000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 12.6V

[充电电流]: ≤4A

[保护电压]: 8.25V

[放电电流]: ≤20A

TLB21-2



21V2AH

[电池尺寸]: 105*75*60MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 18V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 2000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 21V

[充电电流]: ≤2A

[保护电压]: 14V

[放电电流]: ≤20A



TLB12-40

12V40AH



[电池尺寸]: 260*175*75MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 11.1 V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 40000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 12.6V

[充电电流]: <5A

[保护电压]: 8.25V

[放电电流]: 50A

TLB24-8

24V8AH / 24V10AH / 24V12AH



[电池尺寸]: 161*130*74MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 26V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 8000mAh/10000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

12000mAh

[充电电压]: 29.4V

[充电电流]: <3A

[保护电压]: 19.0V

[放电电流]: 40A

TLB48-20

48V20AH



[电池尺寸]: 360*230*80MM

[充电方式]: CC / CV

[额定电压]: 48V

[工作环境]: 充电: 0-45°C, 放电: -5~55°C

[额定容量]: 20000mAh

[储存环境]: 温度: -10-45°C, 湿度: ≤85%RH

[充电电压]: 54.6V

[充电电流]: <5A

[保护电压]: 35.75V

[放电电流]: 60A