TCS®

松立电池

BATTERY EXPERT

启动电池系列

Start up battery series

www.songligroup.com

启动型电池系列 摩托车启动型锂电池

磷酸铁锂启动型电池适用于市场上各种常规摩托车型号。与传统铅酸电池相比，它重量更轻，体积更小，启动性能更强，能量更高，排放量更少。

重量更轻，体积更小：
重量只有普通铅酸电池的三分之一

寿命长
使用寿命是铅酸电池的两倍以上
正常可以使用5-8年，具体取决于使用方式

可以在高/低温环境中启动
高/低温启动性能好
(-20°C~50°C)

节省充电时间
支持快速充电，有效节省充电时间

无漏液
不带酸，无漏液问题

强电流启动
可以为车辆提供强大的启动电流
以满足重复启动的性能需求

优良的循环寿命
循环次数超过2000次
是铅酸电池的五倍以上

一年质保

◉ 产品特性

型号	尺寸(±2mm)			电压(v)	重量(±3%kg)	容量(Ah)	极性	等于铅酸蓄电池容量(Ah)	主要可替换的铅酸蓄电池型号
	L	W	H						
TLB4A-MF	113	48	85	12.8	0.55	2.2	− +	2-3	YTR4A-BS
TLB4B-MF	113	38	85	12.8	0.55	2.2	− +	2-3	GT4B-5-BS
TLB4L-MF	113	70	85	12.8	0.60	3	− +	3-4	YT4L-BS/ YTZ5S-BS
TLB5L-MF	113	70	105	12.8	0.80	4	− +	4-6	YT5L-BS
TLB5-MF	120	60	130	12.8	0.80	4	− +	4-6	12N5-BS
TLB7-MF	135	75	134	12.8	0.95	4	− +	4-8	12N9-BS
TLB7A-MF	150	87	93	12.8	0.95	4.8	− +	4-8	YT7-BS
TLB7B-MF	150	65	93	12.8	0.80	4.8	+ −	4-8	YT7B-BS
TLB7L-MF	113	70	130	12.8	0.95	4.8	− +	4-8	12N7A-BS
TLB7S-MF	113	70	105	12.8	0.95	4.8	− +	4-8	YT5L-BS
TLB9-MF	150	87	105	12.8	1.20	6	+ −	6-10	YT9-BS
TLB9A-MF	150	69	105	12.8	1.20	6	+ −	6-10	YT9B-BS
TLB9B-MF	135	75	138	12.8	0.95	4.8	+ −	4-8	12N9-BS
TLB10L-MF	135	90	145	12.8	1.20	6.6	+ −	6-10	
TLB10S-MF	150	87	93	12.8	1.20	6.6	+ −	6-10	YT7-BS/YTZ10S-BS
TLB12A-MF	150	87	105	12.8	1.50	8	+ −	7-12	YT9-BS/YTZ12S-BS
TLB12AL-MF	135	80	160	12.8	1.50	8	+ −	7-12	12N14-BS/YB14-BS/YB14L-BS
TLB12-MF	150	87	130	12.8	1.50	8	+ −	7-12	12N12-BS
TLB12S-MF	150	87	110	12.8	1.20	8	+ −	7-12	YT9-BS/YTZ12S-BS
TLB14S-MF	150	87	110	12.8	1.20	8	− +	7-12	YT9-BS/YTZ12S-BS
TLB12B-MF	150	69	130	12.8	1.50	8	+ −	7-12	YT12B-BS
TLB14LA-MF	135	90	165	12.8	1.60	8	− +	8-16	12N14-BS/YB14-BS/YB14L-BS
TLB14-MF	150	87	145	12.8	1.60	8	+ −	8-16	YT14B-BS/YTX16-BS
TLB14L-MF	150	87	145	12.8	1.80	9.6	− +	8-16	YT14B-BS/YTX16-BS
TLB20L-MF	175	87	155	12.8	2.30	13.2	+ −	16-30	YTX20-BS/YTX20L-BS
TLB19BL-MF	182	78	171	12.8	2.30	13.2	− +	16-30	
TLB30L-MF	166	127	175	12.8	3.00	22	− +	30-40	12N30L-BS

* 以上数据仅供参考，请以实际为准。